

Edullista lämmitystä!

INOP 185 moniöljypoltin



INOP 185 MONIÖLJYPOLTIN

Merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa sinulle jolla on mahdollisuus polttaa erilaisia öljyjä.

INOP moniöljypoltin voidaan helposti asentaa normaaliin keskukslämmityskattilaan tai ilmalämmittimeen esim. kevytöljypolttimen tilalle.

Savuton ja hajuton, öljyalaadusta riippumatta.

Poltin koostuu eurooppalaisista laatukomponenteista.

Nopea toimitus ja varaosapalvelu.

CE-merkintä

Valmistusmaat: Saksa/Puola

Takuu: 12 kk

SOPIVAT POLTTOAINEET

- Kasviöljyt esim. rypsiöljy
- Kierrätyskasviöljyt (paistoöljyt ym.)
- Mineraaliöljyt, ml. jäteöljyt*
(moottori-, voimansiirto- ja hydraulioöljyt sekä polttoöljyt, HBO I, II ja III) Maks. Viskositeetti 6.00 mm²/ 20°C, leimahduspiste yli 40°C
- Synteettiset öljyt (lisättävä polttoöljyä 10%)
- Animaaliset öljyt, kalaöljy, kettuöljy, jne.
- Öljysekoitukset (vedettömät)
- Kevyt polttoöljy

*Jäteöljyn polttaminen ei ole sallittu Suomessa

Valmistaja:

P.H.P.U. Interloop, 03-576 Warzava, Poland



INOP 185 (60-185 kW)

TEKNISET TIEDOT

Parametrit	INOP 185
Minimi antoteho	60 kW
Maksimi antoteho	185 kW
Polttoaineen kulutus	6 - 17,8 kg/h
Moottori	185 W
Esilämmitys vastus	500-800 W
Kompressorin tuottovaatimus	8,5 m ³ /h
Ilmapaine vaatimus	0,5-1,2 bar
Sähköjännite	230 V/ 50 Hz
Sähkön kulutus	6,0 A
Paino	25 kg

Saatavana myös pienempi malli, INOP 65 (17-65 kW)
Kts. kääntöpuoli

Edustus Suomessa:

Manelius Management Oy Ab
Ison-Henttaantie 8A, 02750 ESPOO

Puh: 0400 459 904

www.rypsienergia.fi

manelius.management@dlc.fi

